

PREMISLIDE 76 MD

PremiSlide 76 MD to system okiенno-drzwiowy dający projektantom możliwość tworzenia zarówno małych jak i dużych konstrukcji. Innowacyjny mechanizm ryglowania jest **łatwy i intuicyjny** w obsłudze, a **nowoczesna i smukła** budowa profili zapewnia maksimum **naturalnego światła** w pomieszczeniu. **Inteligentna konstrukcja** systemu PremiSlide 76 MD pozwala na umieszczenie **najcieplejszego** pakietu 3-szybowego o parametrze 0,5 Ug. Dzięki **dużym powierzchniom** szklenia zapewnia wysoki **odzysk energii** słonecznej, a jednocześnie **gwarantuje** wyjątkową **ochronę** przed **hałasem** oraz **włamaniem**.

Odstawno-przesuwne okna i drzwi tarasowe systemu PremiSlide 76 MD dzięki swej nowatorskiej konstrukcji nie tylko nie ograniczają powierzchni mieszkania, lecz wręcz przeciwnie, dodają jej **przestronności i funkcjonalności**. **Solidne, nowoczesne** okucia zapewniają **płynną i bezpieczną obsługę**, a samo sterowanie skrzydłem jest **intuicyjne** i nie wymaga użycia nadmiernej siły. Odstawna funkcja skrzydła daje możliwość **wietrzenia szczelinowego**, nie dopuszczając jednocześnie do wychłodzenia całego pomieszczenia. Poprzez swoje parametry techniczne PremiSlide 76 MD zadowolili każdego, nawet najbardziej wymagającego użytkownika stolarki otworowej.

- Oszczędność przestrzeni
- Duża powierzchnia przeszkleń
- Wygodna i intuicyjna obsługa
- Wysoka szczelność
- Skuteczna i wydajna wentylacja
- Niezawodna jakość
- Nowoczesny design



U_w do
0,70
W/(m²K)*

1 **IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA**
Perfekcyjny współczynnik izolacyjności cieplnej. Wartość U_w w standardzie 1,3 W/(m²K).

2 **SZCZELNOŚĆ**
Wysokiej jakości uszczelka EPDM.

3 **SZKLENIE**
Możliwość potrójnych szkieł o grubości max. 50 mm.

4 **DESIGN**
Wąski profil zarówno w części stałej, jak i ruchomej.

5 **TECHNOLOGIA**
Solidne rozwiązanie, dzięki sprawdzonej na rynku technologii okuć ECO SLIDE, umożliwiającej płynne otwieranie i zamykanie, gwarantującej jednocześnie pełne bezpieczeństwo.

6 **WENTYLACJA**
Efektywna wentylacja, dzięki zastosowaniu systemu okuć ECO SLIDE.

KOLORYSTYKA

Oferujemy szeroki wachlarz możliwości, umożliwiając realizację najbardziej wymagających projektów-również w obszarze renowacji.



*przy konstrukcji 4000x2300 mm, szyba 0,5, psi-0,4